

## FRESATRICE / MILLING MACHINE Ref. 073/B056

Marca / <i>Manufacturer:</i>	<b>SORALUCE</b>
Modello / <i>Model:</i>	<b>SL 8000</b>
Anno di produzione / <i>YOM:</i>	<b>2002</b>
Tipo / <i>Type:</i>	<b>Colonna mobile / <i>Mobile column</i></b>
Controllo Numerico CNC / <i>Control Unit:</i>	<b>HEIDENHAIN iTNC 530</b>

### Caratteristiche Tecniche / *Technical features*

#### Tavola / *Table*

Dimensione Tavola / <i>Table dimensions:</i>	8000x800 mm
Peso massimo sulla Tavola / <i>Max allowed weight on table:</i>	20 Tn

#### Corsa Assi / *Traverses*

Corsa Longitudinale X / <i>Longitudinal traverse (X-axis):</i>	6500 mm
Corsa Trasversale Y / <i>Cross traverse (Y-axis) :</i>	1000 mm
Corsa Verticale Z / <i>Vertical traverse (Z-axis) :</i>	1600 mm

#### Testa / *Milling head*

Modello Testa Automatica / <i>Milling head model Automatic:</i>	2.5°-2.5° / <i>2.5°-2.5°</i>
Cono Mandrino / <i>Spindle taper:</i>	ISO 50
Gamma di Velocità / <i>Speed range:</i>	20-3000 rpm

#### Avanzamenti Macchina / *Feedrates*

Avanzamenti in Lavoro (X,Y,Z) / <i>Feedrates (X,Y,Z):</i>	2-12.000 mm/min
Avanzamenti in Rapido (X,Y,Z) / <i>Rapid traverse (X,Y,Z):</i>	15.000 mm/min

#### Equipaggiata con / *Equipped with*

Volantino Elettronico / <i>Electronic handwheel</i>
ATC a 40 stazioni di deposito / <i>Tool changer of 40 tools</i>
2 Tavole supplementari frontali / <i>2 front extension tables</i>
2 Squadre da 2 m di altezza / <i>2 squares of 2 meters high</i>
Refrigerazione Interna a 7 bar / <i>Internal cooling 7 bars</i>
Armadio Elettrico refrigerato / <i>Electrical cabinet with cooling supply</i>
Vari cubi / <i>Several cubes</i>
Vari coni / <i>Several cones</i>



